

# L-school

Освещение образовательных учреждений

LEDEL



Образовательные учреждения

## Основные характеристики



**15 - 50 Вт**

Мощность



**4000K, 5000K**

Цветовая температура



**IP20 / IP54**

Степень защиты



**1500 - 6250 лм**

Световой поток



**Д**

Диаграммы



**5 лет**

Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 265\*<sup>1</sup>  
от 165 до 430<sup>1</sup>

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤2

Температура эксплуатации, °С

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ4 / УХЛ4.2

Класс защиты от поражения электрическим током

II

Индекс цветопередачи, CRI

82 / 90

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

\* L-shcool Standart 16 / 32


## Вес и габариты



**57**  
Высота, мм



**200**  
Ширина, мм




**200**  
Ширина, мм

**595 / 1200 / 1200**  
Длина, мм


Значения соответствуют:  
L-shcool Standart 16 / 32 / 55  
L-shcool Premium 16 / 32 / 55

Вес, кг: **1,0 / 1,7 / 1,7**


## L-school – заботится о комфорте



2 размера корпуса.  
Длина светильника  
595 мм и 1200 мм



Драйвер LEDEL обеспечивает  
защиту от скачков напряжения  
и перегрева



Легко устанавливается как  
во встраиваемые потолки,  
так и на любую ровную  
поверхность

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru